



Specificaties Sylvania LED Downlight Start 205 Aluminium Wit 20W 2150lm 77D - 840 Koel Wit | Zaagmaat 205mm - IP54

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer              | 255264                     |
| EAN                        | 5410288303291              |
| Merk                       | Sylvania                   |
| Fabrikantnaam              | ST DWNLT 205 IP54 2150 840 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                     |
| Levensduur (uur)           | 100000                     |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting        |
| Kantelbaar          | Nee                         |
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 2x18                        |
| Watt                | 20                          |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Gradenbundel (graden)        | 77                                   |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 2150                                 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 107.5                                |
| Powerfactor                  | >0.90                                |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking           | Opaal                                |
| Type product                 | LED Downlights                       |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage                  |
| IP-Waarde                | IP54 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule                 |
| Bedrijfstemperatuur      | -10 tot +40                    |
| Behuizing                | Aluminium                      |
| Kleur Armatuur           | Wit                            |
| Armatuur Aansluiting     | PI (Insteekaansluiting)        |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 60  |
| Diameter (mm) | 220 |

## Sensor Informatie

Sensortype

### Waarom Lampdirect?

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

