



**Specificaties Philips LED Paneel  
Coreline RC132V 24.5-34.5W  
3100-4300lm - 840 Koel Wit | 60x60cm  
- UGR <19**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer              | 246032                                |
| EAN                        | 8719514950313                         |
| Merk                       | Philips                               |
| Fabrikantnaam              | RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                |
| Levensduur (uur)           | 50000                                 |
| Product Serie              | RC132V                                |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 4x18                        |
| Watt                | 34.5                        |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |
| Lichtdistributie    | Symmetrisch                 |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 4300                           |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 125                            |
| IP-Waarde                    | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK03 - 0.35 Joule              |
| Armatuur Aansluiting         | Klem, 2-polig                  |
| Inclusief Driver             | Ja                             |
| Powerfactor                  | >0.90                          |
| Type product                 | LED Panelen                    |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)                |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 tot +40                     |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Staal                           |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 11      |

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat

## Sensor Informatie



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

